

Specification		სპეციფიკაცია
Design Code	LE795	დიზაინის კოდი
Product Model	HFC1081P71K1C6V-N90	პროდუქტის მოდელი
Left or Right Driver	L	მარცხენა საჭე
Fuel Type	Diesel / დიზელი	საწვავის ტიპი
Cab Type	N Series-Single	კაბინის ტიპი
Recommended Altitude	Low than 2616m	რეკომენდებული სიმაღლე
Recommended Temperature	-35-38°C	რეკომენდებული ტემპერატურა
Dimension / ზომები		
Chassis Dimensions(L-W-H)(mm)	6990×2116×2300	შასის ზომები (სიმაღლე-სიგანე-სიგანე) (მმ)
Box size (L-W-H)(mm)	5200×2120×2000	ყუთის ზომა (სიმაღლე-სიგანე-სიგანე)(მმ)
Wheelbase(mm)	3845	ბორბლების ბაზა (მმ)
Front Tread/Rear Tread(mm)	1710/1650	წინა/უკანა საფეხურის სიგანე (მმ)
Chassis FF/RF (mm)	1110/2035	შასის FF/RF (მმ)
Min Ground Clearance(mm)	155	მინიმალური კლირენსი (მმ)
Frame ground clearance H1 (mm)	775	ჩარჩოს კლირენსი H1 (მმ)
cab wide W1 (mm)	1995	კაბინის სიგანე W1 (მმ)
Weight / წონა		
GVW(T)	8.5T	მთლიანი წონა (T)
GVW(Kg)	8500	მთლიანი წონა (კგ)
Curb Weight (Kg)	3920	დაუტვირთავი წონა (კგ)
Pay load(Kg)	4580	ტვირთამწეობა (კგ)
Chassis Weight(Kg)	3180	შასის წონა (კგ)
Front axle/Rear axle(Kg)	1965/1215	წინა ღერძი/უკანა ღერძი (კგ)

SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com

Engine Performance / ძრავის წარმადობა		
Max speed(Km/h)	110	მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)
Max gradeability (%)	30	მაქსიმალური დახრილობა (%)
Min Turning Radius(m)	7.5	მინიმალური შემობრუნების რადიუსი (მ)
Engine / ძრავი		
Emission	Euro V	ემისიის სტანდარტი
Max power(Kw/rpm)	115/2600	მაქსიმალური სიმძლავრე (კვტ/ბრ/წთ)
Max torque(N·m/rpm)	500/1200~1900	მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი (ნ·მ/ბრ/წთ)
Engine Displacement (cc)	3760	ძრავის მოცულობა (ცც)
Clutch / გადაბმულობა		
Engine Type	Dry single plate with diaphragm spring მშრალი ერთფირფიტა დიაფრაგმის ზამბარით	ძრავის ტიპი
Diameter	Φ350	დიამეტრი
clutch assistance type	clutch assistance გადაბმულობის დახმარება	გადაბმულობის დამხმარე ტიპი
Transmission / გადაცემათა კოლოფი		
Type	LC6T540B	ტიპი
Gear position	R 1 3 5 2 4 6	გადაცემათა კოლოფის პოზიცია
Front Axle / წინა ღერძი		
axle capacity(Kg)	3100	ღერძის ტევადობა (კგ)

SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com

Gear ratio	4.33	გადაცემათა კოეფიციენტი
steering	recirculating ball-type რეცირკულაციური ბურთის ტიპის	საჭე
Power steering	•	საჭის გამაძლიერებელი
Leaf spring number(front/rear)	8/7+6	ფოთლოვანი ზამბარის ნომერი (წინა/უკანა)
Front/Rear axle stabilizer bar	-/•	წინა/უკანა ღერძის სტაბილიზატორის ზოლი
Wf(F/R)(mm)	850	Wf(F/R)(მმ)
Frame Section Size (Hf*Wf*Hf)(mm)	214*70*5	ჩარჩოს კვეთის ზომა (Hf*Wf*Hf)(მმ)
Fuel tank material	aluminium alloy ალუმინის შენადნობი	საწვავის ავზის მასალა
Fuel tank (L)	200	საწვავის ავზი (L)
Brake Type	air brake ჰაერის მუხრუჭი	მუხრუჭის ტიპი
tire type	215/75R17.5	საბურავის ტიპი
sandwich cargo	•	სენდვიჩის ტვირთი
Batteries	120Ah*2 24V	ელემენტები
Alternator	28V 70A	გენერატორი
Starter	24V 3.6KW	სტარტერი
MP3	•	MP3 ფორმატი
Radio	•	რადიო
Reverse alarm	•	უკუქცევის სიგნალიზაცია

SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com

Seat Belt warning	•	უსაფრთხოების ღვედის გაფრთხილება
Height adjustable seat belts	•	სიმაღლეში რეგულირებადი უსაფრთხოების ღვედები
ABS	•	საწინააღმდეგო ბლოკირების სამუხრუჭე სისტემა
AC	•	კონდიციონერი
Heater	•	გამათბობელი
power window	•	ელექტროფანჯარა
Central door locking	•	ცენტრალური საკეტების სისტემა



SENA MOTORS LLC

A | 226 D.AGMASHENEBELI ALLEY, 0131
T | +995 32 255 10 50 / +995 577 21 15 10

E | office@senamotors.com.ge
W | www.senautogroup.com